

产品规格书

产品名称	低相位噪声 PDR0
产品型号	PDR050L-1000-I-13
定制产品名称	
定制产品型号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时间：

时间：



一、产品特征

- 输出频率 1GHz
- 低相位噪声
- 低功率/低杂散



产品特性	规格名称	指标参数	备注
频率输出	输出频率 (GHz)	1GHz	
	输出功率 (dBm)	≥ 13	
	输入参考频率	10MHz	无外参考时自动 切换为内参考
	参考信号输入功率 (dBm)	+3~+10	
	相位噪声	-120dBc/Hz@100Hz -145dBc/Hz@1KHz -154dBc/Hz@10KHz -156dBc/Hz@100KHz -174dBc/Hz@1MHz	
	杂散抑制 (dBc) ★	≥ 70	
	谐波抑制 (dBc)	≥ 20	
供电要求	功耗 (V/mA)	$\leq +12/650$ (内置参考, 输出功率为 ≥ 13 dBm)	
锁定指示	锁定/失锁	TTL 高电平/低电平	
环境	工作温度 (℃)	-40~+70	
	储存温度 (℃)	-55~+85	
外形尺寸	L×W×H (mm)	50.8×47.8×35.7	
备注:			

